


P-touch 7500VP & 7600VP

P-touch

Privire de ansamblu asupra caracteristicilor	P-touch 7500VP	P-touch 7600VP
Mâner protector de cauciuc	✓	✓
Adaptor AC și cutie portabilă incluse	✓	✓
Se pot utiliza baterii alcaline standard	✓	✓
Sistem de înlocuire rapidă a casetei pentru etichete	✓	✓
Salvarea în memorie a etichetelor preferate	✓	✓
Gamă de bază a simbolurilor pentru electricieni inclusă	✓	✓
Gamă extinsă de simboluri pentru electricieni și A/V	✓	✓
Sistemul avansat de tăiere asigură tăierea etichetelor la mărimea dorită	✓	✓
Tipărire etichete cu lățime de până la 24mm	✓	✓
Selectarea lungimilor etichetei/blocului în unități incrementale de 0,1mm	✓	✓
Display LCD cu fundal iluminat pentru citire ușoară	✓	✓
Moduri speciale pentru tipuri uzuale de aplicare a etichetelor	✓	✓
Funcție de rotire a textului pentru înfășurarea pe cabluri	✓	✓
Introducerea rapidă a numerelor cu ajutorul tastaturii speciale	✓	✓
Șnur pentru gât - util pentru transportul aparatului pe scări	✓	✓
Furnizată cu două benzi pentru etichete în dotarea standard		✓
Baterie reîncărcabilă inclusă		✓
Port USB integrat și cablu USB furnizat**		✓
Stocarea în memorie a logo-ului unei firme și a altor imagini**		✓
Crearea propriilor șabloane pentru realizarea mai rapidă a etichetelor**		✓

** Este necesară conexiune PC



Specificații

	P-touch 7500VP	P-touch 7600VP
Tip tastatură	ABCD cu tastatură numerică separată	ABCD cu tastatură numerică separată
Sistem de tăiere	Manual cu funcție de oprire a tăierii	Manual cu funcție de oprire a tăierii
Putere	6 x AA baterii alcaline (LR6), 6 x AA baterii reîncărcabile, adaptor AC (inclus)	Baterie reîncărcabilă (inclusă) 6 x AA baterii alcaline (LR6), 6 x AA baterii reîncărcabile, adaptor AC (inclus)
LCD	Grafic 16 caractere x 2 rânduri Display cu fundal iluminat	Grafic 16 caractere x 2 rânduri Display cu fundal iluminat
Lățime bandă	6 / 9 / 12 / 18 / 24mm	6 / 9 / 12 / 18 / 24mm
Înălțime max. tipărire	18,0mm	18,0mm
Viteză tipărire	10mm / secundă	10mm / secundă
Stil font	Helsinki (Sans Serif)	Helsinki (Sans Serif)
Stiluri de scriere	Normal/ Aldin/ Subliniat/ Cursiv/ Cursiv aldin/ Cursiv subliniat	Normal/ Aldin/ Subliniat/ Cursiv/ Cursiv aldin/ Cursiv subliniat
Număr cadre	15 cadre	15 cadre
Aliniere orizontală	Stânga/Dreapta/Centrare/Aliniere	Stânga/Dreapta/Centrare/Aliniere
Tipărire în oglindă	Da	Da
Tipărire verticală	Da	Da
Mărime CAR (pct)	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, Auto	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, Auto
Tipărire rânduri multiple	1-7 rânduri	1-7 rânduri
Număr blocuri	Maxim 50 blocuri	Maxim 50 blocuri
Număr caractere	373	373
Număr simboluri	164	164
Setarea lungimii etichetei	6mm - 999mm	6mm - 999mm
Tipărire coduri de bare	CODE39, CODE128, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, I-2/5(ITF), CODABAR	CODE39, CODE128, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, I-2/5(ITF), CODABAR
Număr maxim de caractere/etichete	500 caractere (în medie)	500 caractere (în medie)
Memorie text / tipărire copii	2000 caractere maxim	2000 caractere maxim
Numerotare secvențială	1 - 99	1 - 99
Setări margine bandă	2mm - 99mm	2mm - 99mm
Schimbare limbă LCD	Engleză/ Germană/ Franceză/ Olandeză/ Spaniolă/ Portugheză/ Italiană/ Daneză/ Suedeză/ Norvegiană/ Finlandeză	Engleză/ Germană/ Franceză/ Olandeză/ Spaniolă/ Portugheză/ Italiană/ Daneză/ Suedeză/ Norvegiană/ Finlandeză
Înlocuire unitate (cm/inch)	Da	Da
Funcție transfer PC	Nu	10 X șabloane uzuale & imagini 1 x bază de date

Cerințe sistem (numai PT-7600VP)

Sistem de operare	Windows 2000 Professional/XP/Windows Vista
Spațiu necesar pe hard disc	Minim 70MB
Interfață	Port USB (protocol USB 1.1 sau 2.0)
Placă grafică	Minim: SVGA cu adâncime culoare 16 bit
Alte cerințe	Unitate CD-ROM pentru instalare