



Descriere	Nr. articol	Unitate de ambalare
Imprimantă termică „smartPRINTER”	258-5000	1
Include:		
software smartSCRIPT		
Rolă de imprimare pentru benzi de marcaj		
Rolă de imprimare pentru marcaje WMB Inline, 5 mm		
Panglică impregnată cu cerneală 57 mm x 74 m		
Bandă de marcaj	2009-110	1
Marcaje WMB Inline	2009-115	1
Suport pentru etichete		
Date tehnice		
Metodă de imprimare	Transfer termic	
Cap de imprimare	Cu strat de sticlă, montat cu resort	
Rezoluție de imprimare	300 dpi (12 pixeli/mm)	
Viteză de imprimare	max. 127 mm/s (WAGO recomandă 50.8 mm/s)	
Lățime de imprimare (max.)	47 mm	
Lungime de imprimare (max.)	762 mm	
Senzor cu transmisie sau reflexie	Da, fixat central	
Memorie	8 MB Flash, 16 MB SDRAM	
Panglică cu cerneală	Diametru exterior rolă: 40 mm; diametru interior miez 0,5" (12,7 mm); lungime max. 110 m; lățime max. 58 mm	
Interfețe	USB, RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps	
Accesorii	Suport pentru etichete, sursă + cablu de alimentare, cablu USB, 2 miezuri goale de carton, poster de instalare	
Panou de control	Afișaj LCD-TFT color, butoane de navigare	
Tensiune de funcționare	Se ajustează automat de la 100 la 240 V CA, 50-60 Hz	
Lungime	245 mm	
Înălțime	175 mm	
Lățime	135 mm	
Greutate	2.000 g (fără materialul de imprimat)	
Temperatură de funcționare	5 °C până la 40 °C (41 °F până la 104 °F)	
Temperatură de depozitare	-20 °C până la 50 °C (-4 °F până la 122 °F)	
Certificat	UL	
Accesorii selectate		
Panglică cu cerneală K500 pentru smartPRINTER	258-5005	1
Rolă de rezervă pentru benzi de marcaj	258-5006	1
Rolă de rezervă pentru marcaje WMB Inline	258-5007	1
Rolă cu benzi de marcaj, autoadezivă, lățime 15 mm, lungime 50 m	210-702	1
Etichetă autoadezivă, 15 x 9 mm, albă, 3.000 etichete/rolă	210-806	1
Etichetă autoadezivă, 20 x 8 mm, galbenă, 3.000 etichete/rolă	210-807/000-002	1
Marcaj pentru cabluri pentru montare cu filet, zonă de marcare 7 x 10,5, secțiune transversală cablu 2,5-6 mm² (AWG 14-10)	211-862	1

Se aplică termenii de livrare și de plată ai WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.KG.